



**HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.**

držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

## **SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Objednatel :** VÍTKOVICE ARÉNA a.s.  
**Stavba :** Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA  
**SO :** 004 Stavební úpravy SKY BOXŮ "D"  
**Díl objektu:** Elektroinstalece  
**Stupeň:** DPS  
**Číslo zakázky :** 0021-2904-1-610-000-001-0

---

**Zpracoval :** Ministrová  
**Kontroloval :** Návrat  
**Schválil :** Ing.Zlámal

**Datum :** 01/2014  
**Počet stran :** 1/3  
**Revize :** 0

## Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

P.Č.	Označení	Ks.	Typ	Popis	Poznámka
1.	HR-VIP2			<b>Stávající podružný rozvaděč osvětlení</b> oceloplechová rozvodnice nástěnná o rozměrech 590x1160x250mm krytí IP30 přívod, vývody shora rozvodnice je stávající, v rámci úprav elektroinstalace bude provedena úprava přístrojové náplně	
		4 ks		- demontáž jističových vývodů 16A, 230V pro zásuvkové vývody	
		4 ks		- montáž chráničů s nadproudovou ochranou 16/0,03A, 230V pro zásuvkové okruhy	
		5 Nhod		- úpravy rozvodnice v návaznosti na výměnu přístrojů (doplnění svorek, úprava krytu, přemístění přístrojů, vydrátování, popisy)	
2.				<b>Elektroinstalace (umělé osvětlení, zásuvkové rozvody)</b>	
		9 ks		- svítidlo zářivkové vestavné s LED zdrojem L935/18W , krytí IP44	
		3 ks		- spínač jednopólový 10A, 230V v zapuštěném provedení	
		2 ks		- spínač sériový 10A, 230V v zapuštěném provedení	
		8 ks		- zásuvka domovní 16A, 230V dvojnásobná v zapuštěném provedení	
		10 ks		- krabice odbočná včetně svorkovnice v bezhalogenovém provedení	
		105 m		- kabel CXKE-R 3x 1,5	
		110 m		- kabel CXKE-R 3x 2,5	
3.				<b>Demontáž a částečně opětná montáž elektro zařízení</b> <i>pouze demontáž</i>	
		3 ks		- svítidlo stropní čtvercové 4x18W s opálovým krytem	
		6 ks		- spínač 10A, 230V zapuštěný pro ovládání osvětlení	
		12 ks		- zásuvka domovní 16A, 230V zapuštěná dvojnásobná	
		200 m		- spojovací vedení	
				<i>demontáž a opětná montáž</i>	
		2 ks		- svítidlo stropní kruhové přisazené s opálovým krytem 38W	
		3 ks		- svítidlo kruhové nástěnné dekorativní s opálovým sklem 26W	
		3 ks		- svítidlo zářivkové nástěnné s opálovým krytem (nouzové osvětlení)	
		1 ks		- svítidlo přisazené zářivkové nad umývadlem 18W	
		1 ks		- spínač 10A, 230V zapuštěný pro ovládání osvětlení	
		1 ks		- spínač 10A, 230V zapuštěný pro ovládání ventilátoru	

